

CE-6000 기술 사양서

1. 장비 모델

자재 코드 CE-6004n-120V200A-H

2. 채널 정보

1 、 채널 수	4
2 、 채널 병렬	최대 4 개 채널 병렬 지원
3 、 입력 전원	3PH-AC380V±15% 50/60±5Hz
4 、 역률	≥99% (정격 부하)
5 、 THDi	≤5% (정격 부하)
6 、 입력 전력	112.9KW
7 、 입력 전류	171.6A/위상당
8 、 전체 효율(Max)	90%
9 、 소음	≤65dB
10 、 장비 치수 W*D*H	950*800*1950(mm)
11 、 중량	约 402KG

12 、 장비 외관 (참조용)



13 、 전력 제어 모듈 타	MOSFET
14 、 입력 전원 배선 방	5 상 3 선식
15 、 보호 기능	과전압 보호, 고립 보호, 과도한 주파수 및 과도한 전압 보호, 상실 보호 등
16 、 보호 등급	IP20

3. 기능 및 성능 사양

1 、 전압 및 전류 감지	4 선식 연결(충전 및 방전 동일 포트)	
2 、 전압	채널별 측정범위	충전: 0V ~ 120V

4. 데이터 관리 및 분석

1 、스텝 설정 방식	표 편집	
2 、데이터 기록 빈도	100Hz(단일 채널의 보조 채널>2 는 10Hz)	
3、데이터베이스	MySQL 데이터베이스 사용, 테스트 데이터중집중 관리	
4、데이터 출력 방식	Excel、Txt	
5、곡선 타입	사용자 정의 그래프 작성 가능, 4 개 Y 축	
6 、순환 테스트 범위	1 ~ 65535 회	
7 、단일 순환 작업 단계	≤255	
8 、순환 중첩	≤10 단계	
5、통신 방식		
1、상위 컴퓨터 통신 방	TCP/IP 프로토콜 기반	
2、통신 인터페이스	이더넷 (Ethernet)	
3、하위 컴퓨터 통신 보	1M 대역폭	
4、상위 컴퓨터 통신 보	10M ~ 100M 자동 조절	
5、네트워크 구성 방식	스위치 및 라우터를 통한 LAN 구성	
6、통신 확장 (옵션)	1 、CAN, RS485 통신 및 BMS 통신 지원, DBC 구성 기능 포함 2 、외부 장치 연동: 환경 시험 챔버, 수냉식 냉각기, 압력 지그 등	
6、AUX 보조 테스트 시스템 (외부 확장 옵션)		
1、온도 보조 채널	온도 범위	T 열전대: -70℃~260℃
	온도 정확도	±1℃
	온도 분해능	0. 1℃
2、전압 보조 채널	전압 범위	0V ~ 5V
	전압 정확도	±0.05% ofFS
	전압 분해능	0. 1mV
3、AUX 개요	주요 용도는 배터리 테스트 과정에서 표면 및 극귀 온도의 모니터링입니다. 테스트 정밀도가 높으며, 테스트 데이터는 주 전압 및 전류 데이터와 연동된다. 동시에 측정된 온도는 공정 단계의 제어 조건 및 보호 조건으로 사용될 수 있다.	
7、환경 요구사항		
1、작동 온도	량℃ 범위 내에서 측정 정확도 보장: 정확도 드리프트 0.005% of FS /℃)	
2、보관 온도	-20℃~50℃	
3 작동 환경 상대 습도	≤70% RH(결수 없음)	

4、보관 환경 상대 습도	≤80% RH(결수 없음)
5、작업 고도	<2000m; 2000m 이상에서는 정격 이하로 사용; 고도가 100m 상승할 때마